



AGIP TECSINT - полностью синтетическое всесезонное моторное масло последнего поколения, специально разработанное для новейших моделей бензиновых и дизельных двигателей (многоклапанных, оборудованных турбонаддувом и катализатором). Масло разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел и специально подобранного высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

TECSINT		SX 0W-40	SL 5W-40	5W-30
Класс вязкости по SAE		0W-40	5W-40	5W-30
Вязкость при 40°C	мм ² /с	78,0	94,0	64,5
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,0	14,3	11,8
Вязкость при -20°C	мПа*с	-	-	3050
Вязкость при -30°C	мПа*с	-	6200	-
Вязкость при -35°C	мПа*с	6600	-	-
Индекс вязкости	-	182	158	173
Температура вспышки	°C	216	234	225
Температура застывания	°C	-42	-42	-42
Плотность при 15°C	кг/л	0,860	0,860	0,860

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Оптимальная комбинация тщательно подобранных синтетических базовых масел и пакета присадок обеспечивают идеальную вязкость при различных условиях эксплуатации, снижение трения, сокращение потребления топлива и вредных выбросов.
- Благодаря использованию высококачественных синтетических базовых масел AGIP TECSINT имеет очень низкую испаряемость.
- Синтетические компоненты значительно укрепляют масляную пленку, прочно прилипающую к трущимся поверхностям двигателя даже если он длительное время находился в нерабочем состоянии, что обеспечивает легкий запуск и значительно снижает износ в критический момент пуска.
- AGIP TECSINT обеспечивает необходимую вязкость и смазку в любой точке двигателя даже при крайне тяжелых условиях эксплуатации. Его высокие противоизносные свойства обеспечивают сохранность всех трущихся деталей в течение длительного времени и сокращают потребность в сервисном обслуживании двигателя.
- Дорожные и лабораторные испытания подтвердили, что моторное масло AGIP TECSINT обеспечивает идеальное сочетание вязкости, смазки, летучести, мощней способности, максимального снижения трения и потери масла. Все перечисленные способности масла гарантируют полную защиту двигателя.
- Уникальное синтетическое базовое масло, используемое для приготовления AGIP TECSINT повышает мощней свойства масла, что позволяет удерживать во взвешенном состоянии продукты сгорания и окисления до очередной смены, не позволяя им превращаться во вредные отложения внутри двигателя.



- Великолепные антикоррозионные характеристики масла надежно защищают внутренние поверхности двигателя от коррозии.
- Отличные антипенные свойства масла предотвращают появление воздушных пузырьков, вредно влияющих на прочность масляной пленки.
- Все вышеперечисленные свойства масла AGIP TECSINT были подтверждены во время сложных стендовых испытаний Alfa Romeo, имитирующих наиболее тяжелые условия вождения.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API SL/CF
- ACEA A3, B3, B4
- CCMC G5, PD2
- VW 502.00 + 505.00
- MB 229.3
- PORSCHE
- BMW Longlife 98 (5W-30)
- BMW Longlife 01 (SL 5W-40)
- GM-LL-B-025 (SL 5W-40 и 5W-30)